



KLINER PROFESIONAL

C/ Bidegana, 8 - P. I. Júndiz • 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

www.klinerprofesional.com



	BASE	VELOCIDAD EVAPORACIÓN	MATERIAL	ESPESOR	TIPO TRABAJO	COVs	APLICACIÓN		
							manual	rodillo	pulverización
MK-VAPOL 100	Solvente	alta	chapa prelacada	<1 mm	Estampación	✓	✓	✓	✓
MK-VAPOL 103	Solvente	media	chapa electrozincada galvanizado aluminio	<3 mm	Estampación Corte fino Perfilado	✓	✓	✓	✓
MK-VAPOL 104-105	Solvente	media	latón cobre	<1 mm	Estampación Embutición	✓	✓	✓	✓
MK-VAPOL 15R	Solvente	media	hierro acero acero inox	<3 mm	Embutición Estampación	✓	✓	✓	✓
MK-VAPOL 122 cumple NSF H1	Solvente	media-alta	chapa prelacada	<0,6 mm	Estampación Corte fino		✓	✓	✓
MK-VAPOL 1003	Solvente	media-alta	chapa prelacada galvanizado	<3 mm	Perfilado		✓	✓	✓
MK-VAPOL ECO 200	Vegetal	baja	galvanizado acero inox	<3 mm	Estampación Corte Embutición Perfilado		✓	✓	✓
MK-VAPOL ECO 100 S	Vegetal (soluble en agua) Imperceptible	baja	galvanizado acero inox	<3 mm	Estampación Corte Embutición		✓		✓
MK-AQUALUBE 400	Agua	baja	acero hierro	<3 mm	Embutición Estampación		✓		✓
MK-VAPOL ECO 50 PLUS	Vegetal	media-baja	galvanizado inox latón magnelis	<5 mm	Perfilado		✓	✓	✓
MK-VAPOL ECO 75	Vegetal	baja	galvanizado inox latón	<3 mm	Perfilado		✓	✓	✓
MK-VAPOL ECO SOL	Vegetal (soluble en agua)	baja	todo tipo de metales	<3 mm	Estampación Embutición Perfilado		✓		✓
MK-LUBE FOOD 15 cumple 3H NSF	Vegetal	baja	todo tipo de metales	<3 mm	Conformado de envases alimentarios		✓		✓